



Reverse Osmosis Water Filtration System
Système de filtration d'eau à osmose inverse
WUR500

(Model No. Numéro de modèle : GWUR50006DND0001)

Max Flow Rate <i>Débit maximal</i>	600 GPD (RO: 0.4 GPM, Filtered: 0.8 GPM) <i>600 GPD (OI : 0,4 GPM, filtré : 0,8 GPM)</i>	
Drain Ratio <i>Ratio de vidange</i>	2 : 1	
Dimensions (W x D x H) <i>Dimensions (L x P x H)</i>	17.1 x 5.4 x 15.9 inch (434.3 x 137.2 x 403.9 mm)	
Power Input <i>Alimentation électrique</i>	AC 100–240V (50/60 Hz)	
Feedwater Requirement <i>Demande d'eau d'alimentation</i>	Municipal Tap Water <i>Eau courante municipale</i>	
Feedwater Pressure <i>Pression de l'eau d'alimentation</i>	14.5–58.0 psi (100–400 kPa)	
Feedwater Temperature <i>Température de l'eau d'entrée</i>	41–100°F (5–38°C) ※ COLD WATER ONLY ※ EAU FROIDE SEULEMENT	
Certification <i>Certification</i>	Unit <i>Appareil</i>	NSF58, NSF372 (certified by IAPMO) <i>NSF58, NSF372 (certifié par IAPMO)</i>
	Smart Faucet <i>Robinet intelligent</i>	NSF61, NSF372 (certified by IAPMO) <i>NSF61, NSF372 (certifié par IAPMO)</i>
	Inlet T-Valve <i>Vanne d'entrée T</i>	NSF372 (certified by IAPMO) <i>NSF372 (certifié par IAPMO)</i>
Filter Cartridge Parts No. <i>Référence de la cartouche filtrante</i>	PCT <i>PCT</i>	30035162*
	RO <i>OI</i>	30035163*

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Cancer et effets nocifs sur la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov.

Made in China

Navien, Inc.
www.navieninc.com
20 Goodyear Irvine, CA 92618
TEL 1-800-519-8794
FAX 1-949-420-0430



WUR500 is certified by IAPMO R&T against NSF/ANSI 58 for TDS reduction and NSF/ANSI 372 for low lead compliance.

Le WUR500 est certifié par IAPMO R&T selon la norme NSF/ANSI 58 pour la réduction de la TDS et selon la norme NSF/ANSI 372 pour la faible teneur en plomb.